

HEMAPLAST Produktinformation

Aufsetzkranz aus Aluminium

HEMAPLAST®
Lichtkuppeln
Rauchabzugsanlagen
Dachoberlichtbänder



Aluminiumaufsetzkranze werden standardmäßig aus walzblankem Aluminiumblech der Legierung EN AW-5754 (DIN AlMg 3) hergestellt.

Bei der Aufsetzkranzproduktion kann es durch den Einsatz von Tafelscheren, Kant- und Biegemaschinen, sowie Schutzgasschweißungen, zu sichtbaren Bearbeitungsspuren auf der Innen- und Außenseite kommen.

Ebenfalls zu beachten ist, dass sich durch Bewitterung und Feuchtigkeit eine dunkelgraue Oxidschicht auf der metallisch blanken Blechoberfläche bilden kann.

Bearbeitungsspuren und Oxidschicht stellen keinen Mangel dar, durch den die Bauteilfunktion beeinträchtigt wird!

Auf Wunsch bieten wir Ihnen eine RAL-Farbbeschichtung an.

Die Montage der Aufsetzkranze erfolgt bauseitig nach den „**Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk**“.

Aluminiumaufsetzkranze sind geeignet für eine Regeldachneigung von $> 7^\circ$ ($> 12,3\%$).

Je nach Einbau- und Klimasituation kann es zur Kondensatbildung im Flansch- und Leibungsbereich kommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.